



Описание изделия

Блок питания в корпусе для распределительных щитов для централизованного питания домофонов IQ и шинных видеопанелей.

Одно устройство PSM 1 12 24 обеспечивает электропитание макс. 1 домофонов IQ или 1 шинной видеопанели. В системах с шинной видеопанелью разрешается использовать макс. 2 устройства PSM.

Технические данные

Рабочее напряжение:	110–240 В ~, 50/60 Гц
Рабочий ток:	265 мА
Выходное напряжение:	24 В = +/-3 %
Выходной ток:	0,5 А
Защита предохранителями:	T 0,8
класс защиты:	II
Температура окружающей среды:	от 10 °С до +50 °С
Единица разделения (TE):	1
Размеры (мм) Ш x В x Г:	17,5 x 96 x 68

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
PSM 1 12 24	Линейный выпрямитель	Прочее	D 210010340-00

Линейный выпрямитель
PSM 1 12 24

Страница 2



Линейный выпрямитель
PSM 1 12 24

Страница 3



PSM 1 12 24 Линейный выпрямитель

Декларация соответствия

127 kB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

109 kB

[Скачать](#)