

Шинная встраиваемая
камера 180
VCE 058-0

Страница 1



Описание изделия

Шинная камера 180 для Siedle Vario с автоматическим переключением режима день/ночь (True Day/Night) и встроенным инфракрасным освещением. Угол охвата по горизонтали/вертикали: ок. 175°/120°

На выбор, полное изображение или 9 сегментов
Электронная система устранения искажений в полном изображении
Расширенный угол охвата в краевой зоне при выбранном сегменте изображения
Компенсация встречной засветки (BLC)
Широкий динамический диапазон (WDR - Wide Dynamic Range)
Стандарт: PAL
Датчик изображения: КМОП-датчик 1/2,7" - 1920 x 1080 пикселей
Разрешение: 600 ТВ-строк
Объектив: 1,55 мм
2-ступенчатый нагрев: 12 В перем. тока, макс. 130 мА

Технические данные

Температура окружающей среды: от -20 °C до +55 °C

Информация о продуктах

| Код товара | Описание изделия | цвет/материал | KG Арт. № |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| VCE 058-0 | Шинная встраиваемая камера 180 | черный | D 210010636-00 |



Шинная встраиваемая
камера 180
VCE 058-0

Страница 2

Запасные части

| Код товара | Описание изделия | цвет/материал | КГАрт. № |
|--|-------------------|---------------|----------------|
| АСМ 671/673/678-..., ВСМ 65х-..., СМ 61х-... | Стекланная крышка | прозрачный | Е 200048697-00 |
| ВСМ 65х-..., ВСМх 650-... | Блок клемм | черный | Е 200029921-00 |

Шинная встраиваемая
камера 180
ВСЕ 058-0

Страница 3





Шинная встраиваемая
камера 180
VCE 058-0

Страница 4

VCE 053-01_058-0 Шинная встраиваемая камера 130/180

Информация о продукте

974 kB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

1,7 MB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

109 kB

[Скачать](#)