

Шинный линейный
выпрямитель
BNG 650-0

Страница 1



Описание изделия

Шинный блок питания для системы Siedle In-Home-Bus. Для питания и управления аудио участников шины. Для новых и существующих систем с максимальным количеством абонентов 31 на каждую магистраль. Возможно до 15 магистралей.

Встроенное переменное напряжение, например, для устройства отпираания двери и подсветки табличек с именами.

Технические данные

Рабочее напряжение:	230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток:	200 мА
Выходное напряжение:	27,5 В =, 12 В ~
Выходной ток:	0,5 А =, 1 А ~
Защита предохранителями:	Первичный предохранитель 1 Т 250 мА L, вторичный, с защитой от короткого замыкания
Тип контактов:	2 замыкающих контакта 24 В, 2 А
Тип защиты:	IP 30
Температура окружающей среды:	от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE):	9
Размеры (мм) Ш x В x Г:	162 x 89 x 60

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BNG 650-0	Шинный линейный выпрямитель	черный	A 200035140-00



Шинный линейный
выпрямитель
BNG 650-0

Страница 2

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
ZBVG 650-0	Комплект устройств для питания шины	Прочее	A 200035250-00

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BNG 650-..., SNG/VSNG 850-...	Держатель предохранителя	Прочее	E 210005105-00



Шинный линейный
выпрямитель
BNG 650-0

Страница 4

BNG 650-0, BNG 650-1 Шинный линейный выпрямитель

Информация о продукте

477 kB

Скачать

Декларация соответствия

1,2 MB

Скачать

Дополнительная информация

109 kB

Скачать

Руководство по системе

11,5 MB

Скачать