

Шинный линейный
выпрямитель для
видеоборудования
BVNG 650-0

Страница 1



Описание изделия

Шинный блок питания видео для системы Siedle In-Home-Bus. Для питания и управления аудио/видео участников шины. Для новых и существующих систем с максимальным количеством абонентов 31 на каждую магистраль. Возможно до 15 магистралей.

Технические данные

Рабочее напряжение:	230 В ~, +/-10 %, 50/60 Гц
Рабочий ток:	300 мА
Выходное напряжение:	29 В =, стабилизированный +/-5 %
Выходной ток:	1,2 А
Защита предохранителями:	первичный плавкий предохранитель, вторичный, с защитой от короткого замыкания
Тип контактов:	2 замыкающих контакта 24 В, 2 А
Тип защиты:	IP 30
Температура окружающей среды:	от 0 °С до +40 °С
Единица разделения (ТЕ):	9
Размеры (мм) Ш x В x Г:	162 x 89 x 60

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGArt. №
BVNG 650-0	Шинный линейный выпрямитель для видеоборудования	черный	D 200035130-00



Шинный линейный
выпрямитель для
видеоборудования
BVNG 650-0

Страница 2

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KGArt. №
ZBVG 650-0	Комплект устройств для питания шины	Прочее	A 200035250-00
ZBVNG 650-0	Оснастка шинного линейного выпрямителя для видеоборудования	Прочее	D 200035260-00



Шинный линейный
выпрямитель для
видеооборудования
BVNG 650-0

Страница 4

BVNG 650-0, BVNG 650-1 Шинный линейный выпрямитель для видео-оборудования	Информация о продукте	481 kB	Скачать
BVNG 650-... Шинный линейный выпрямитель для видеооборудования	Декларация соответствия	1,8 MB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать
	Руководство по системе	13,5 MB	Скачать