



## Описание изделия

Smart Gateway: шинное устройство для частного или профессионального применения с подключением до 10 IP-абонентов.

Интерфейс между системой In-Home-Bus, IP-сетями, Интернетом и сетью мобильной связи: Сигналы вызова, речевые и видеосигналы от двери передаются по IP-сети. Функции Интерфейс для локальной или мобильной передачи сигналов дверной коммуникационной системы In-Home в IP-сети.

Основные характеристики

- Мобильный дверной вызов с использованием приложения для смартфонов через сервер Siedle (облачный сервис)
- Возможности гибкого расширения системы In-Home IP-клиентами
- Возможность использования Siedle Axiom и JUNG TKM-клиента без пользовательской лицензии
- Другие характеристики
- Поддержка приложения Siedle для iPhone или смартфонов на базе Android
- До 10 IP-абонентов (подлежит лицензированию, в комплект поставки входит 5 лицензий)
- Групповой вызов до 6 IP-абонентов
- Возможен параллельный вызов к IP и In-Home-Bus оконечным устройствам
- Непосредственный выбор дверей из списка
- Централизованная память изображений (в соответствии с положениями законов о защите данных)
- Локальное расширение дверного переговорного устройства посредством панели Smart Control производства фирмы Albrecht Jung GmbH & Co. KG ([www.jung.de](http://www.jung.de))
- Интеграция VoIP-телефонов (с видео и без него) (подлежит лицензированию)
- Дверной вызов СТИ: Возможна передача аудио по телефонной сети параллельно с видеосигналом по IP-сети, благодаря чему обеспечивается аудиосвязь с оптимальным АТС-качеством (подлежит лицензированию)
- Присоединение офисных АТС (до 3-х одновременных соединений для вызова) (подлежит лицензированию)
- Требования к системе
- Переговорная система In-Home-Bus
- Каждое устройство SG 150-... должно иметь электропитание от отдельного NG 706-30/33-...
- В качестве альтернативы возможно также электропитание по ANG 600-... / PoE согласно IEEE 802.3af.
- Для использования приложения Siedle через сервер Siedle (облачный сервис):
- Smart Gateway:- Текущая версия прошивки: 2.3.0- Активная связь с Интернетом (выгрузка): Частота кадров (количество кадров в секунду) передаваемого видеопотока от Smart Gateway к серверу Siedle зависит от скорости передачи данных, доступной для этого соединения на момент дверного вызова. Smart Gateway динамически адаптирует частоту кадров в соответствии с доступной полосой пропускания:- Минимальная полоса пропускания: 2 Мбит/с (ок. 5 кадров в секунду)- Рекомендуемая полоса пропускания: 4 Мбит/с (ок. 10 кадров в секунду)
- Смартфон:- Операционная система: начиная с iOS 15 / Android 8- iOS: Приложение Siedle оптимизировано для использования на iPhone и iPad.- Android: Приложение Siedle оптимизировано для использования на смартфоне. Приложение Siedle можно использовать на планшетах, но оно не оптимизировано для этой цели.- Стабильная Wi-Fi- или мобильная связь (3G/4G/5G): Частота кадров (количество кадров в секунду) передаваемого видеопотока от сервера Siedle к приложению Siedle зависит от скорости передачи данных, доступной для мобильной связи на момент дверного вызова.- Полоса пропускания 2 Мбит/с: отображается ок. 5 кадров в секунду- Полоса пропускания 4 Мбит/с: отображается ок. 10 кадров в секунду


Сделано в Германии Конструирование и производство: Фуртванген, Шварцвальд

## Технические данные

Рабочее напряжение:	20–50 В =, PoE согл. 802.3af
Рабочий ток:	макс. 400 мА

Smart Gateway  
SG 150-0

Страница 2



Тип защиты:	IP 20
Температура окружающей среды:	от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE):	6
Размеры (мм) Ш x В x Г:	107 x 109 x 60

---


## Информация о продуктах

---

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
SG 150-0	Smart Gateway	черный	D 210007449-00

Smart Gateway  
SG 150-0

Страница 3



---


## Принадлежности


---

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BLC 250-0	Лицензия клиента шины	Прочее	S 200048823-00
BLT 250-0	Лицензия «Телефонная связь»	Прочее	S 210006329-00
BLT 251-0	Лицензия «Телефонная связь»	Прочее	S 210008136-00

Smart Gateway  
SG 150-0

Страница 4





Smart Gateway  
SG 150-0

Страница 5

SG 150-0 Firmware V. 1.2.6 Build 58	Firmware	483 MB	Скачать
SG 150-0 Smart Gateway	Информация о продукте	561 kB	Скачать
SG 150-0 Smart Gateway	Декларация соответствия	759 kB	Скачать
	Ввод в эксплуатацию Инструкции	1,1 MB	Скачать
	Дополнительная информация	260 kB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать
Siedle Finder SG 150/650-...	Программное обеспечение (ПО)	21,9 MB	Скачать
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Анонсах по выпуску новых версией	178 kB	Скачать
SG 150-0 Firmware V. 1.2.5	Firmware	482 MB	Скачать
SG 150-0 Firmware V. 1.1.0	Firmware	449 MB	Скачать
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 ПО для программирования шины	Программное обеспечение (ПО)	221 MB	Скачать
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Программное обеспечение (ПО)	2,2 MB	Скачать
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Программное обеспечение (ПО)	1,6 MB	Скачать